



— Nur bei asymmetrischen Türbreiten:
Soll das Produkt über Kopf gedreht werden, müssen die Hubeinsätze in den Türflügeln demontiert und entsprechend der neuen Einbausituation wieder montiert werden. Neuer Spritzschutz siehe Ersatzteilliste.

— Die Türen sind nach innen und außen zu öffnen.
Standardhöhe 1950mm

— Minimales Eingabemaß in die EDV:
390xHöhe
(Einstieg 420mm)

— Maximales Eingabemaß in die EDV:
1100xHöhe

Standard Größe	A Verstellbereich DDE/2	B Verstellbereich DDE/2	C	D	E Einstieg
750/750	725-735	725-735	630	630	890
750/800	725-735	775-785	680	630	930
800/750	775-785	725-735	630	680	930
800/800	775-785	775-785	680	680	960
800/900	775-785	875-885	780	680	1040
900/800	875-885	775-785	680	780	1040
900/900	875-885	875-885	780	780	1100
750/900	725-735	875-885	780	630	1000
900/750	875-885	725-735	630	780	1000
1000/1000	975-985	975-985	880	880	1240

Umfang außen/ Perimeter exterior: m		Maße ohne Toleranzangabe nach/ Tolerances according to:		Maßstab/ Scale: ohne		Gewicht/ Weight: kg/m	
Typ 0607		Unless otherwise specified		Werkstoff/Material: *			
		Datum/Date		Name		Bezeichnung/Title: Abmessungen Elana DDE/2 Höhe 1950	
		Erst. 14.06.06		Schild			
Bearb. 17.04.08		Schild					
Gepr. 17.04.08		Garcon		Zeichnungs-Nr. / Draw. no.: 12.1412		Blatt/Page: 0607	
Status freigegeben		horst breuer gmbh & Co. KG Gewerbegebiet Meerpiad 27-31 56566 Neuwied		Blatt/Page: 1 1 Bl. Pa.			
a	Abstandsmaß 27 geändert in 37.	17.04.08	Schild	Ers. für / To replace: Z.Nr.: 12.929			
Index	Änderung/Modification	Datum/Date	Name				