

# Lieferprogramm Austausch-Heizkörper

Baulänge	Bauhöhe Typ	400 mm	550 mm				950 mm		
		22	20	21	22	33	21	22	33
400 mm	Watt 75°/65°/20°		364		696		808	1056	
	Watt 70°/55°/20°		288		554		642	837	
	Watt 55°/45°/20°		179		346		402	521	
	Art.- Nummer		2291088		2291100		2291126	2291134	
600 mm	Watt 75°/65°/20°				1043	1420	1211	1583	2170
	Watt 70°/55°/20°				830	1135	964	1256	1727
	Watt 55°/45°/20°				520	716	604	781	1081
	Art.- Nummer				2291169	2291177	2291193	2291207	2291215
700 mm	Watt 75°/65°/20°			918	1217			1847	2532
	Watt 70°/55°/20°			727	969			1465	2015
	Watt 55°/45°/20°			451	606			911	1261
	Art.- Nummer			2291223	2291231			2291266	2291274
800 mm	Watt 75°/65°/20°	1068			1391	1894		2111	
	Watt 70°/55°/20°	847			1107	1513		1674	
	Watt 55°/45°/20°	527			693	954		1042	
	Art.- Nummer	2291282			2291312	2291320		2291347	
900 mm	Watt 75°/65°/20°				1565	2130		2375	
	Watt 70°/55°/20°				1246	1702		1884	
	Watt 55°/45°/20°				779	1074		1172	
	Art.- Nummer				2291398	2291401		2291428	
1000 mm	Watt 75°/65°/20°			1311	1739	2367		2639	
	Watt 70°/55°/20°			1038	1384	1891		2093	
	Watt 55°/45°/20°			644	866	1193		1302	
	Art.- Nummer			2291444	2291452	2291460		2291487	
1200 mm	Watt 75°/65°/20°				2087	2840			
	Watt 70°/55°/20°				1661	2269			
	Watt 55°/45°/20°				1039	1432			
	Art.- Nummer				2291533	2291541			
1400 mm	Watt 75°/65°/20°				2435	3314			
	Watt 70°/55°/20°				1938	2647			
	Watt 55°/45°/20°				1212	1670			
	Art.- Nummer				2291592	2291606			
1600 mm	Watt 75°/65°/20°			2098	2782	3787			
	Watt 70°/55°/20°			1661	2214	3026			
	Watt 55°/45°/20°			1030	1386	1909			
	Art.- Nummer			2291630	2291649	2291657			
1800 mm	Watt 75°/65°/20°				3130				
	Watt 70°/55°/20°				2491				
	Watt 55°/45°/20°				1559				
	Art.- Nummer				2291690				

**Typ 20**  
GZ Reg.-Nr.: 0192  
Bautiefe = 75 mm




**Typ 21**  
GZ Reg.-Nr.: 0193  
Bautiefe = 75 mm



**Typ 22**  
GZ Reg.-Nr.: 0194  
Bautiefe = 105 mm



**Typ 33**  
GZ Reg.-Nr.: 0195  
Bautiefe = 160 mm



Temperaturen in °C: Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Raumtemperatur

unterlegte Typen: 8 Tage Lieferzeit     nicht unterlegte Typen: 16 Tage Lieferzeit

**DIN EN 442** EURO NORM

## SO FINDEN SIE IHREN AUSTAUSCH-HEIZKÖRPER

ALT DIN Rippenheizkörper	NEU Austausch-Heizkörper
Nabenabstand 350 mm	> Bauhöhe 400 mm
Nabenabstand 500 mm	> Bauhöhe 550 mm
Nabenabstand 900 mm	> Bauhöhe 950 mm

Bauhöhe	NA	Bautiefe	Leistung pro Rippe	
			90/70°C	70/55°C
450 mm	350 mm	160 mm	74 Watt	47 Watt
		220 mm	99 Watt	63 Watt
600 mm	500 mm	110 mm	73 Watt	47 Watt
		160 mm	99 Watt	63 Watt
		220 mm	128 Watt	82 Watt
1000 mm	900 mm	110 mm	122 Watt	78 Watt
		160 mm	157 Watt	100 Watt
		220 mm	204 Watt	130 Watt

Technische Änderungen, Satz und Druckfehler vorbehalten!